

## Kapitola 2.1

### Položka: Server I

- Může být port „1000Base-T (RJ-45)“ vyhrazen pro správu serveru?

### Položka: Server II

- Může být port „1000Base-T (RJ-45)“ vyhrazen pro správu serveru?

### Položka: Disková pole 48, 300, 600

- Jsou požadované diskové kapacity „hrubé“ (tj. součet kapacit všech disků) nebo „čisté“ (tj. užitečná kapacita po RAID zabezpečení)?
- Jaké je požadované RAID zabezpečení diskových polí?
- Co přesně znamená „Není požadováno, aby šlo o jedno zařízení. Lze použít i rozšiřující skříň s primárního úložiště“? Lze použít dvě nezávislá zařízení se součtem kapacit rovnajícím se požadované kapacitě?

### Položka: Pásková knihovna I a II

- Jsou požadované kapacity páskových knihoven chápány jako součet nativních kapacit jednotlivých páskových médií nebo jako kapacity po započtení standardní předpokládané komprese (2:1 u LTO5, resp. 2,5:1 u LTO6)?

### Položka: Switch 10G SFP+

- Zadavatel požaduje switch 10G SFP+ splňující minimální požadavky „Spravovatelný vlastním SW managementem, podpora 802.1q, podpora Radius, 8x10GBASE-T (RJ45), 16x10Gb SFP+, je možné použít dva samostatné stohovatelné switche“? Umožňuje zadavatel tento požadavek vyřešit dvojicí sestavených přepínačů z nichž jeden obsahuje minimálně 16x10GBASE-T (RJ45) portů a druhý minimálně 32x10Gb SFP+ portů?